

04.11.2008 SWING Arcus 6.22, 6.24, 6.26, 6.28, 6.30
Stückliste

Bezeichnung	Bestell Nr.	Werkstoff	Abmessung	Oberfläche	Hersteller
Fangleinenschlösser	M.R. 03,5	Inox	O 3,5 mm	Edelstahl	Peguet
Rahmenring	8.12.225-90	Edelstahl	O 4,0 mm	Edelstahl	Georg Fetscher GmbH
Fangleinen (Stamm)	PPSL-200/TSL 220/TSL-190	Dyneema/Tecnora	O 1,5mm / 1,7mm / 1,6mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (1.Gabel) A/B	NTSL-160/ NTSL-120	Tecnora	O 1,4mm / 1,2mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (1.Gabel) C/D	NTSL-120	Tecnora	O 1,2 mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (2.Gabel)	DSL 70	Dyneema	O 1,0 mm	Ummantelt	Liros
Tuch Obersegel	WT 7	Nylon	44 g/m ²	Beschichtet	Toray
Tuch Untersegel	WT 7	Nylon	44 g/m ²	Beschichtet	Toray
Tuch Profile	WT 400	Nylon	44 g/m ²	Beschichtet	Domenico
Gurtband	70221	Polyester	20 mm / 2 mm		Güth + Wolf
Faden	AE BT 46	Polyester		Imprägniert	American&Efid INC
Schlaufenband	420 D	Nylon	10 mm		Ching Hing HK
Profilverstärkung	Gitter G210	Mylar			Dimension Polyant
Einfassband	180LL	Nylon	180 g/m ²		Dimension Polyant

Bremsleinen	DSL-70/DSL-110/DFLS-200	Dyneema	1,0mm / 1,2mm / 2mm	Ummantelt	Liros
O-Ringe (Schlösser)	468.01525	Perbunan 70	15 mm x 2,50 mm		Würth GmbH

06.05.2009

SWING Arcus 6.22, 6.24, 6.26, 6.28, 6.30, 6.32

Stückliste

Bezeichnung	Bestell Nr.	Werkstoff	Abmessung	Oberfläche	Hersteller
Fangleinenschlösser	M.R. 03,5	Inox	O 3,5 mm	Edelstahl	Peguet
Rahmenring	8.12.225-90	Edelstahl	O 4,0 mm	Edelstahl	Georg Fetscher GmbH
Fangleinen (Stamm)	PPSL-200/TSL 220/TSL-190	Dyneema/Tecnora	O 1,5mm / 1,7mm / 1,6mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (1.Gabel) A/B	NTSL-160/ NTSL-120	Tecnora	O 1,4mm / 1,2mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (1.Gabel) C/D	NTSL-120	Tecnora	O 1,2 mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (2.Gabel)	DSL 70	Dyneema	O 1,0 mm	Ummantelt	Liros
Tuch Obersegel	Skytex 40	Nylon	40 g/m ²	Beschichtet	NCV
Tuch Untersegel	WT 2021	Nylon	35 g/m ²	Beschichtet	Techtex
Tuch Profile	WT 3041	Nylon	38 g/m ²	Beschichtet	Techtex
Gurtband	70221	Polyester	20 mm / 2 mm		Güth + Wolf
Faden	AE BT 46	Polyester		Imprägniert	American&Efird INC
Schlaufenband	420 D	Nylon	10 mm		Ching Hing HK
Profilverstärkung	Gitter G210	Mylar			Dimension Polyant
Einfassband	180LL	Nylon	180 g/m ²		Dimension Polyant
Bremsleinen	DSL-70/DSL-110/DFLS-200	Dyneema	1,0mm / 1,2mm / 2mm	Ummantelt	Liros
O-Ringe (Schlösser)	468.01525	Perbunan 70	15 mm x 2,50 mm		Würth GmbH