

## H - MATERIALLISTE

### **OBER- U. UNTERSEGELBAHNEN, ZWISCHENRIPPEN**

Obersegel – SKALI para0904 - 100% nylon 6.6 , 33 dtex, 42 g/m2  
 Untersegel - SKALI para0904 - 100% nylon 6.6 , 33 dtex, 42 g/m2  
 Rippen, Diagonalbänder - SKALI para0903 - 100% nylon 6.6 , 33 dtex, 42 g/m2  
 Verstärkungen Hauptrippen – Mylar (Laminated with polyester films) 180 g/m2  
 Austrittskante – Mylar 20mm

### **LEINEN**

EDELMAN+RIDDER+CO.

Aachener Weg 66, D-88316 ISNY IM ALLGAEU, GERMANY

Obere Galerie A - Dyneema/Polyester A-7950-100-018 (red) - 1,1mm  
 Obere Galerie B,C,D- Dyneema/Polyester A-7950-100-041(yellow) - 1,1mm  
 Obere Galerie Stabilo- Dyneema/Polyester A-7950-100-024 (lilac) - 1,1mm  
 Bremsleinen - Dyneema/Polyester A-7950-100-011 (orange) 1,1mm  
 Hauptleinen A- Aramid/Polyester A-7343-230-018 – 1,7mm  
 Hauptleinen B,C,D - Aramid/Polyester A-7343-230-041 – 1,7mm  
 Stabiloleine - Dyneema/Polyester A-7950-100-024 – 1,1mm  
 Hauptbremsleine - Dyneema/Polyester 10/N-200-011 – 2,3mm

### **BAND**

SKALI Burn Resistant Nylon Tape (TNBR-13) 13 mm, Breaking Load 130 kg  
 SKALI Burn Resistant Nylon Tape (TNBR-10) 10 mm, Breaking Load 130 kg

### **TRAGEGURTE**

SKALI Webbing WP20-1000 Polyester 20mm Breaking Load 1000 kg  
 Beschleuniger Rolle: Ronstan RF13101  
 Bremsleinenrolle: Ronstan RF13101

### **FADEN**

Faden Schirm - Bonded Twisted Polyester (THBTP-V46)  
 Faden Tragegurte – Bonded Nylon 6.6 (THBN6.6-Tkt040)

### **LEINENSCHLÖSSER**

SKALI Delta Schäkel Stainless Steel (SDSS-35) Breaking Load 500kg